




DSDT-27-8




DSDT-48-12




DSDT-60-16



DSDT-72-18



Cubetas GN NO incluidas en el precio / GN containers NOT included in price / Seaux GN NON inclus dans le prix



DSDT-72-18  
con cajonera opcional  
with optional drawer set

Puertas con doble bisagra  
y burlete desmontable  
Double hinged doors and  
detachable sgasket



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)
- AISI 304 stainless steel top with removable polyethylene table, white color
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Capacity GN buckets on the worktop
- AISI-304 stainless steel cover, insulated, folding over the tray housing
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)
- Ventilated condensing unit
- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption
- Working temperature 0 ° C + 8 ° C to 38 ° C ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier, dossier en tôle galvanisée
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°)
- Plateau en acier inoxydable AISI 304 avec table amovible en polyéthylène, couleur blanche
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Capacité seaux GN sur le plan de travail
- Couvercle en acier inoxydable AISI-304, isolé, rabattable sur le boîtier du plateau
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein)
- Groupe de condensation ventilé
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement 0°C + 8°C à 38°C ambiant



DSDT-27-8



DSDT-60-16

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm        | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm     | Perfiles GN<br>GN Supports<br>Profils GN<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme     | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Encimera<br>Worktop<br>GN1/6-100 | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DSDT-27-8                 | 701<br>273 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   | 805<br>321 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> | 1                                              | 0°C<br>+8°C<br>32°F<br>46°F | 2                               | 204                                      | 8                                | 230V-50Hz                     | R134a*<br>R290                    | 304<br>502                                           | 349<br>271                                                           |
| DSDT-48-12                | 1228<br>481 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 805<br>321 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> | 1                                              | 0°C<br>+8°C<br>32°F<br>46°F | 4                               | 394                                      | 12                               | 230V-50Hz                     | R134a*<br>R290                    | 336<br>502                                           | 298<br>737                                                           |
| DSDT-60-16                | 1532<br>605 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> | 805<br>321 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> | 1                                              | 0°C<br>+8°C<br>32°F<br>46°F | 4                               | 500                                      | 16                               | 230V-50Hz                     | R134a*<br>R290                    | 485<br>845                                           | 466<br>941                                                           |
| DSDT-72-18                | 1837<br>721 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 805<br>321 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> | 1                                              | 0°C<br>+8°C<br>32°F<br>46°F | 6                               | 606                                      | 18                               | 230V-50Hz                     | R134a*<br>R290                    | 540<br>845                                           | 487<br>952                                                           |

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

|                                  |                                |                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| encimera con peto                | worktop with splash-back       | plan de travail avec bavoir                                |
| set 4 patas                      | set 4 legs                     | ensemble 4 pattes                                          |
| set 6 patas                      | set 6 legs                     | set 6 pattes                                               |
| registrador de alarmas HACCP     | HACCP alarm recorder           | Enregistreur d'alarme HACCP                                |
| respaldo inox                    | SS rear side                   | support en acier inoxydable                                |
| tropicalizado 43°C               | tropicalized 43 ° C            | tropicalisé 43°C                                           |
| 230V 60Hz / 115V 60Hz            | 230V 60Hz / 115V 60Hz          | 230V 60Hz / 115V 60Hz                                      |
| cambio R290 por R134a            | change R290 for R134a          | changer R290 pour R134a                                    |
| cajonera doble inox, auto-cierre | double SS drawer, self-closing | tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique |



DSDT-27-8



DSDT-48-12



DSDT-60-16



DSDT-72-18