

● Características Técnicas

La gama de frytop SMART 650 ofrece una amplia variedad de productos para cocción de contacto directo con placas en acero satinado lisas, ranuradas, mixta también cromadas, ya sea en versión de medio módulo o módulo entero, con funcionamiento eléctrico o a gas, todos con control termostático de la temperatura.

La encimera es en acero AISI 304 de 1 mm de espesor.

La plancha de cocción tiene 12 mm de espesor.

En los modelos de módulo entero es posible realizar cocciones diferenciadas gracias a quemadores/ elementos eléctricos calentadores independientes.

Versión con calentamiento a gas: quemador en acero inoxidable con llama autoestabilizada y regulación termostática de la temperatura para un control preciso y una recuperación rápida de la temperatura prefijada.

Encendido piezoeléctrico del quemador.

Versión con calentamiento eléctrico: resistencias eléctricas blindadas en acero inoxidable AISI 304, regulación termostática.

🇬🇧 Technical Features

The SMART 650 frytop range consists of models for contact cooking. Smooth, ribbed or mixed cooking surface, also chrome finished, with different modular width (half or full unit), with electric or gas heating, all with thermostatic temperature control.

The worktop is AISI 304 18/10 stainless steel.

The cooking plate has a thickness of 12 mm and the discharge of grease into a removable stainless steel basin.

In full modules differentiated cooking can be done with two independently-heating electric burners/elements.

Gas versions: stainless steel burners with self-stabilizing flame and thermostatic temperature control.

Piezo-electric burner ignition.

Electric versions: armoured stainless steel electric heating elements; thermostatic temperature control.

🇫🇷 Caractéristiques Techniques

La gamme SMART 650 de plancha se compose de modèles: el. et gaz, top; demi module: lisse(l), rainure(r), chrome lisse(lc); plein module: lisse(l), rainure(r), chrome lisse(lc), ½ lisse ½ rainure(lr).

Le plan de travail est réalisé en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 1 mm.

La plaque est disponible en acier poli ou finition chrome; elle possède une épaisseur de 12 mm, et a l'écoulement des graisses dans un tiroir réceptacle amovible.

Sur les plaques les plus larges différentes cuissons peuvent être réalisées grâce à deux éléments de chauffe indépendants.

La finition chrome (mod. LC) permet d'effectuer des cuissons diverses à la suite les uns des autres sans transfert de goût et d'odeurs des aliments entre eux.

En outre de faciliter le nettoyage la finition chrome se caractérise par une moindre dispersion de la chaleur, permettant ainsi de travailler dans un environnement plus confortable.



Armarios y Accesorios
Cupboard Bases and Accessories
Armoires et Accessoires

	Modelo Model Model	Placa Lisa Smooth Lisse	Plate Ranurada Lined Rainurée	Plaque Cromada Chromed Chromée	Pot. Quemadores (kW) Burners Power (kW) Puissance Brûleurs (kW)	Potencia (kW) Power (kW) Puissance (kW)	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg)	Superficie Útil (AxF) mm Usable Area(LxW) mm Superficie utile (LxP) mm	Exterior (AxFxH) mm. External (LxWxH) mm. Exterieur (LxPxH) mm.	PVP Price (EUR)	
GAS											
🔥	GFT465L	•			1 x 6,0	6,0	48	395x550	400x650x270	1.800	
🔥	GFT465LC	•		•	1 x 6,0	6,0	48	395x550	400x650x270	2.219	
🔥	GFT665L	•			2 x 6,0	12,0	66	595x550	600x650x270	2.348	
🔥	GFT665LC	•		•	2 x 6,0	12,0	66	595x550	600x650x270	3.033	
🔥	GFT665R		•		2 x 6,0	12,0	66	595x550	600x650x270	2.469	
🔥	GFT665LR	•	•		2 x 6,0	12,0	66	595x550	600x650x270	2.520	
🔥	GFT1065L	•			3 x 6,0	18,0	103	1000x550	1000x650x270	3.377	
🔥	GFT1065LC	•		•	3 x 6,0	18,0	103	1000x550	1000x650x270	4.333	
	Modelo Model Model	Placa Lisa Smooth Lisse	Plate Ranurada Lined Rainurée	Plaque Cromada Chromed Chromée	Pot. Resistencias (kW) Electric Burners Power (kW) Electric Puissance (kW)	Potencia (kW) Power (kW) Puissance (kW)	Voltaje (V) Voltage (V) Tension (V)	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg)	Superficie Útil (AxF) mm Usable Area(LxW) mm Superficie utile (LxP) mm	Exterior (AxFxH) mm. External (LxWxH) mm. Exterieur (LxPxH) mm.	PVP Price (EUR)
ELECTRICIDAD											
⚡	EFT465L	•			1 x 5,0	5,0	400	44	395x550	400x650x270	1.513
⚡	EFT465LC	•		•	1 x 5,0	5,0	400	44	395x550	400x650x270	1.966
⚡	EFT465R		•		1 x 5,0	10,0	400	44	395x550	400x650x270	1.615
⚡	EFT665L	•			2 x 5,0	10,0	400	61	595x550	600x650x270	1.895
⚡	EFT665LC	•		•	2 x 5,0	10,0	400	61	595x550	600x650x270	2.646
⚡	EFT665LR	•	•		2 x 5,0	10,0	400	61	595x550	600x650x270	2.014
⚡	EFT1065LC	•		•	3 x 5,0	15,0	400	97	1000x550	1000x650x270	3.601
⚡	EFT1065LR	•	•		3 x 5,0	15,0	400	97	1000x550	1000x650x270	2.909

Código rojo EN STOCK · Entrega en 2/3 días hábiles
Red code IN STOCKS · Delivery in 2/3 working days
Code rouge EN STOCK · Livraison en 2/3 jours ouvrés



Código negro Entrega en 20/25 días hábiles
Black code Delivery in 20/25 working days
Code noir Livraison en 20/25 jours ouvrés

