

Tostadores GOLD STANDARD

Los **tostadores Gold Standard** se caracterizan por un sistema de tueste único e innovador que facilita la manipulación de la plataforma de tueste con calidad y fiabilidad. Los modelos GST utilizan tecnología de doble cinta que desliza los bollos de pan durante todo el recorrido por la zona de calor, evitando que se peguen, resbalen y queden marcados. Las cintas están en movimiento constante para que el operador pueda cargar el producto inmediatamente. Su eficiencia energética ha sido diseñada para mantener el interior del tostador caliente y proporcionar ahorros de energía significativos comparados con otros modelos.



GST-2V

Dimensiones (anxfixal): 508 x 227 x 549 mm
Potencia: 2,0 Kw/240V
Características: Tiempo de paso variable
Tuesta el interior del pan.



GST-3V

Dimensiones (anxfixal): 641 x 370 x 625 mm
Potencia: 3,7 Kw/240V
Características: Tiempo de paso variable.
Medidas pan: Hasta 21 mm corona y 17 mm base.
Tuesta interior de corona y base. El pan central se tuesta por ambos lados.



GST-5V

Dimensiones (anxfixal): 870 x 375 x 631 mm
Potencia: 4,6 Kw/230V
Características: Tiempo de paso variable.
Tuesta interior de 2 coronas y 2 bases.
El pan central (1 ud.) se tuesta por ambos lados.



GST-2H

Dimensiones (anxfixal): 559 x 533 x 432 mm
Potencia: 2,0 Kw/230V
Características: Tostador horizontal.
Tiempo de paso variable.
Tuesta el interior del pan.