



A-3000 PLUS Lavado reforzado+Preaclarado+Aclarado **25.460 €**
Reinforced+Pre rinsed+Rinse/ Lavage renforcé+Pré ringage+Ringage
1800-3150 platos/hora/dishes/hour/ plats / heure

A-3000 PLUS S Con secado **29.960 €**
With drying / Avec séchage

A-3000 PLUS C Con condensador - Recuperador térmico **29.415 €**
With condenser - Thermal recuperator
Avec condenseur - Récupérateur thermique

A-3000 PLUS SC Con secado y condensador - Recuperador térmico **33.560 €**
With drying and condenser - Thermal recuperator
Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique

Antisplachadero de entrada de serie en todos los modelos. También el de salida en modelos sin secado.
Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.
Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.

A-3600 Lavado reforzado+Preaclarado+Aclarado **27.715 €**
Reinforced+Pre rinsed+Rinse/ Lavage renforcé+Pré ringage+Ringage
2700-4100 platos/hora/dishes/hour/ plats / heure

A-3600S Con secado / With drying / Avec séchage **31.890 €**

A-3600C Con condensador - Recuperador térmico **31.580 €**
With condenser - Thermal recuperator
Avec condenseur - Récupérateur thermique

A-3600SC Con secado y condensador - Recuperador térmico **35.690 €**
With drying and condenser - Thermal recuperator
Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique

Antisplachadero de entrada de serie en todos los modelos. También el de salida en modelos sin secado.
Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.
Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.

A-4500 Prelavado + Lavado + Preaclarado + Aclarado **31.345 €**
Prewash+Wash+Preclear+Rinse/Prélavage+Lavage+Pré-rinçage+Rinçage
2700-4500 platos/hora/dishes/hour/ plats / heure

A-4500S Con secado / With drying / Avec séchage **35.575 €**

A-4500C Con condensador - Recuperador térmico **34.935 €**
With condenser - Thermal recuperator
Avec condenseur - Récupérateur thermique

A-4500SC Con secado y condensador - Recuperador térmico **38.975 €**
With drying and condenser - Thermal recuperator
Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique

Antisplachadero de entrada de serie en todos los modelos. También el de salida en modelos sin secado.
Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.
Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.

MODELO	BASKET HOUR	H WASH cm	DIMENSION cm	PRE-WASHED KW PUMP LIT TANK		WASH KW PUMP	LIT TANK	CONS KW	PRE RINSED KW PUMP	LIT TANK	RINSED LIT CALDE LIT HOUR CONS KW			KW DRY- ING	KW COND	TOTAL KW	V/HZ
A-3000 PLUS	100-150-175	46	200x77x172/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15			30	400 3F+N-50HZ
A-3000 PLUS S	100-150-175	46	235x77x196/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15	6,9		37	400 3F+N-50HZ
A-3000 PLUS C	100-150-175	46	200x77x196/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15		0,18	30	400 3F+N-50HZ
A-3000 PLUS SC	100-150-175	46	235x77x196/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15	6,9	0,18	37	400 3F+N-50HZ
A-3600	150-200-230	46	240x77x172/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	18			34	400 3F+N-50HZ
A-3600S	150-200-230	46	275x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	21	6,9		41	400 3F+N-50HZ
A-3600C	150-200-230	46	240x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	18		0,18	37	400 3F+N-50HZ
A-3600SC	150-200-230	46	275x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	21	6,9	0,18	44	400 3F+N-50HZ
A-4500	150-220-250	46	260x77x172/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	18			34	400 3F+N-50HZ
A-4500S	150-220-250	46	308x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	21	6,9		42	400 3F+N-50HZ
A-4500C	150-220-250	46	260x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	18		0,18	37	400 3F+N-50HZ
A-4500SC	150-220-250	46	308x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	21	6,9	0,18	44	400 3F+N-50HZ

A-3000 PLUS

TREN DE ARRASTRE

Rev. 01-22

- COMPUESTO POR: MÓDULO DE LAVADO + MÓDULO DE ACLARADO. EL MÓDULO DE ACLARADO COMPRENDE UNA ZONA DE PREACLARADO + ZONA DE ACLARADO FINAL. 3 VELOCIDADES DE AVANCE CESTOS ACCIONADA POR MOTORREDUCTOR. VELOCIDAD Y PAR CONTROLADOS ELECTRONICAMENTE, PRECONFIGURADOS Y SELECCIONADOS POR SELECTOR DE 2 POSICIONES. DISPOSITIVOS OPCIONALES APPLICABLES: SECADO Y/O CONDENSADOR DE VAPORES, MESAS DE ENTRADA Y/O SALIDA.


• COMPOSED OF: WASH MODULE + RINSE MODULE. THE RINSE MODULE INCLUDES A PRE-RINSING AREA + A FINAL RINSING AREA. GEARMOTOR-OPERATED 3-SPEED RACK ADVANCEMENT, ELECTRICALLY CONTROLLED SPEED AND TORQUE, PRESET AND ADJUSTABLE WITH TWO-POSITION DIAL. APPLICABLE OPTIONALS: HOT AIR BLOWER AND/OR STEAM CONDENSING UNIT.

• COMPOSÉ DE: MODULE DE LAVAGE + MODULE DE RINÇAGE. LE MODULE DE RINÇAGE COMPREND UNE ZONE DE PRÉRINÇAGE + UNE ZONE DE RINÇAGE FINAL. 3 VITESSES D'AVANCEMENT DES PANIERS COMMANDÉES PAR UN MOTO RÉDUCTEUR. VITESSE ET COUPLE CONTRÔLÉS ÉLECTRONIQUEMENT, PRÉCONFIGURÉS ET SÉLECTIONNABLES AU MOYEN D'UN SELECTEUR A 2 POSITIONS. OPTIONS POSSIBLES: SECHOIR ET/OU CONDENSATEUR DE VAPEUR, TABLES D'ENTRÉE ET/OU DE SORTIE.

• BESTEHT AUS: KOMBINATION AUS MODUL WASHEN + MODUL 3-ZONEN - SPÜLEN (VORSPÜLEN/HAUPTSPÜLEN). 3 WÄHLBARE TRANSPORTGESCHWINDIGKEITEN. DER KORBTTRANSPORT ERFOLGT DURCH EIN UNTERSETZUNGSGETRIEBE MIT ELEKTRONISCHEM ANTRIEBSDREHMOMENTBEGRENZER. EXTRAS: TROCKNER UND/ODER DAMPFKONDENSATOR EINGANGS UND/ODER AUSGANGSTISCHE.



• COMPOSTA DA: MODULO DI LAVAGGIO + MODULO RISCIAQUO. IL MODULO RISCIAQUO E' COMPRENSIVO DI UNA ZONA DI PRERISCIAQUO + ZONA DI RISCIAQUO FINALE. 3 'VELOCITA' DI AVANZAMENTO CESTI COMANDATA DA MOTORIDUTTORE. VELOCITA' E COPPIA CONTROLLATE ELETTRONICAMENTE, PREIMPOSTATE E SELEZIONABILI DA SELETTORE A 2 POSIZIONI. OPTIONAL APPLICABILI : ASCIUGATURA E/O CONDENSAPVAPORI, TAVOLI INGRESSO E/O USCITA.

• CONSTITUÍDO POR: MÓDULO DE LAVAGEM + MÓDULO DE ENXAGUADA. O MÓDULO ENXAGUADA INCLUI ZONA DE PRE ENXAGUADA + ZONA DE ENXAGUADA FINAL. 3 VELOCIDADE DE AVANÇO DOS CESTOS COMANDADA POR REDUTOR DE MOTOR. VELOCIDADE E PAR CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE, PREDEFINIDAS E SELECIONÁVEIS POR SELECTOR DE 2 POSIÇÕES. OPCIONAIS APLICÁVEIS; ENXUGAMENTO E/OU CONDENSACÃO DE VAPORES, MESAS DE ENTRADA E/OU SAÍDA.



NIKROM A-3000 PLUS Antisalpicadero de entrada de serie. También el de salida en modelos sin secado

*Produccion te'rica conn un agua de alimentaci'n a 50±0C , Approximate with feeding water at 50±C, Approximativement avec (une eau dialimentation de 50±C, Ungef'hr mit einem Speisewasser bei 50±C, Indicativo con acqua di alimentazione 50±C

DADOS TÉCNICOS - TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN DATOS TÁCNICOS - DATI TECNICI	A-3000 PLUS	A-3000C PLUS	A-3000S PLUS	A-3000SC PLUS	
Alimentazione - Power supply - Voltage - Anschlußspannung - Alimentación - Alimentação	400 V3N ~ 50 Hz				
Cestelli/ora - Racks/hour - Paniers/heure Körbe/Stunde - Cestos/hora - Cestos/hora	100 - 150 - 175				
Piatti/h - Plates/h - Assiettes/h - Teller/St - Platos/h - Pratos/h	1800 - 3150				
Prelavaggio - Pre-washing - Prélavage - Vorwaschen - Prelavado - Pre-lavagem					
Pompa - Pump - Pompe - Pumpe - Bomba - Bomba	kw				
Portata pompa - Pump capacity - Débit pompe - Pumpe Fördermenge - Capacidad bomba - Capacidade bomba	lt/min				
Vasca - Tank - Cuve - Tank - Cuba - Cuba	lt				
Lavaggio - Washing - Lavage - Hauptwaschen - Lavado - Lavagem					
Pompa - Pump - Pompe - Pumpe - Bomba - Bomba	kw		2,35		
Portata pompa - Pump capacity - Débit pompe Pumpe Fördermenge - Capacidad bomba - Capacidade bomba	lt/min		880		
Vasca - Tank - Cuve - Tank - Cuba - Cuba	lt		105		
Resistenza - Heating element - Résistance - Heizkörper - Resistencia - Resistencia	kw	12	14	12	14
Prerisciacquo - Pre-rinse - Pre-rinçage - Vorspülen - Pre aclarado - Pre-enxaguamento					
Vasca - Tank - Cuve - Tank - Cuba - Cuba	lt		11		
Pompa - Pump - Pompe - Pumpe - Bomba - Bomba	kw		0,25		
Portata pompa - Pump capacity - Débit pompe - Pumpe Fördermenge - Capacidad bomba - Capacidade bomba	lit/min		85		
Risciacquo - Rinsing - Rinçage - Hauptspülen - Enjuague - Enxaguamento					
Pressione in rete min - Minimum water pressure - Pression minimum du réseau - Mindestnetzdruck - Presión de red hídrica mínima - Pressão mínima da rede	200 KPa (2 BAR)				
Durezza in °F - Water hardness in French degrees - Degré du TH de l'eau - Hárte in F° - Dureza del agua en grados franceses - Dureza in °F	7÷10				
Consumo - Consumption - Consommation - Verbrauch - Consumo - Consumo	lt/h		~ 300		
Temperatura acqua di alimentazione - Temperature of the filling water - Température de l'eau d'alimentation - Temperatur des Speisewassers - Temperatura del agua de alimentación - Temperatura agua de alimentação	°C	~ 55	~ 15	~ 55	~ 15
Resistenza boiler - Boiler heating element - Resistance surchauffeur - Boilerheizung - Resistencia calentador - Resistencia boiler	kw	15	18	15	18
Capacità boiler - Boiler capacity - Capacité surchauffeur - Boiler heizkörper - Capacidad boiler - Capacidade boiler	lt		9+9		
Motore traino - Driving motor - Moteur traction - Antriebsmotor - Motor de tracción - Motor de tração	kw		0,18		
Optional					
Asciugatura - Hot air blower - Séchoir - Lufttrockner - Secado - Secagem					
Ventilatore - Fan - Ventilateur - Ventilator - Ventilador	kw			1,1	1,1
Portata - Capacity - Débit - Luftumlauf - Capacidad - Capacidad	m³/h			2000	2000
Resistenza - Heating element - Résistance - Heizkörper - Resistencia - Resistencia	kw			6,9	6,9
Condensa vaporei - Steam condensing unit - Condenseur de vapeur - Dampfkondensator - Condensador vapor - Condensador vapor					
Aspiratore - Exhauster - Aspirateur - Absauger - Aspirator - Axaustror	kw		0,18		0,18
Portata - Capacity - Débit - Dampfumlauf - Capacidad - Capacidade	m³/h		~ 500		~ 370
Assorbimento totale - Total input - Absorption totale - Gesamtanschlusswert - Absorcion total - Absorcao total					
Potenza Totale - Total power - Puissance totale - Gesamtleistung - Potencia total - Potência total	kw	30	33	37	40
Peso - Weights - Poids - Gewicht - Peso - Peso					
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht - Peso neto - Peso Liquido	kg	~ 280	~ 305	~ 340	~365
Peso Lordo - Gross weight - Poids brut - Brutto Gewicht - Peso bruto - Peso bruto	kg	~ 350	~ 375	~ 420	~ 445
Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - Dimensões	L	2030	2030	2480	24800
	P	790	790	790	790
	H	1720/2170	1960/2170	1960/2170	1960/2170
Dimensioni imballo - Dimensions packaging - Dimensions de l'emballage - Verpackung Abmessungen - Dimensiones embalaje - Dimensões embalagem	L	1960	1960	2410	2410
	P	910	910	910	910
	H	2200	2200	2200	2200