

MUEBLES BAÑO MARÍA

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con cantos frontales de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas sanitarias, para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (modelos húmedos) o de 200 mm (modelos secos). Bandejas no incluidas.
- Temperatura de la cuba regulable +50 °C / +90 °C.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Panel de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso, con protección térmica de seguridad.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz (excepto modelos MBMN-225 y MBMR-225: trifásica 400 V / 50 Hz).

Modelos con reserva caliente:

- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.

MUEBLES BAÑO MARÍA HÚMEDOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicón que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Grifos de entrada de 1/2" y desagüe de 3/4" incorporados, con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA



BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBMN-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	2000 W
MBMN-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	3000 W
MBMN-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	3000 W
MBMN-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	4000 W

Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBMR-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	4100 W
MBMR-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	5100 W
MBMR-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	5600 W
MBMR-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	6600 W

MUEBLES BAÑO MARÍA SECOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA



BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBSN-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	2000 W
MBSN-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	2500 W
MBSN-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	3000 W
MBSN-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	3000 W

Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBSR-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	4100 W
MBSR-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	4600 W
MBSR-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	5600 W
MBSR-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	5600 W

BAÑOS MARÍA DE SOBREMESA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Temperatura de funcionamiento regulable +50 °C / +90 °C.

- Grifo de desagüe con mecanismo de bola.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50 Hz.

BAÑO MARÍA SOBREMESA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicón que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

BAÑO MARÍA SOBREMESA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100 mm de profundidad (no incluidas).



Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
BMMH-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-150	1000 W
BMMH-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-150	2000 W

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
BMMS-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-100	800 W
BMMS-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-100	1200 W

CARROS BAÑO MARÍA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50 °C / +90 °C.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50 Hz.
- 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Estante inferior incluido.



CARROS BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicón que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

CARROS BAÑO MARÍA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100 mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000 W
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000 W
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000 W
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150	3000 W

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	800 W
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1200 W
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	1600 W
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2000 W