

## MODELO 300NDNL/ 300CT



El corte "Prime Rib" cocido en un Thermodyne toda la noche, primero sellado en una plancha. Note la uniformidad de color.

ESPECIFICACIONES			
Dimensiones externas (mm)	444,5 ancho x 584,2 prof x 657,35 alto		
Dimensiones internas (mm)	342,9 ancho x 558,8 prof x 514,35 alto		
Temp. de operación máxima	110°C		
Peso NETO	55,8 Kg		
Peso BRUTO	83,9 Kg		
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			
VOLTS	220	230	240
AMPS	11	12	13
WATTS	2.520	2.755	3.000
HERTZ	50	50	50
FASE	1	1	1
ESTANTES			
REGULAR	5	Posibilidad de remover estantes (en fábrica) para acomodar comidas de mayor perfil o bandejas más profundas.	
CAPACIDADES			
BANDEJAS GN			
GN 1/1 65 mm 530mm x 325mm x 65mm	5		
ACCESORIOS OPCIONALES			
GN1/1 ó 2/4 65 mm ó 100 mm bandejas de alta temperatura con mangos	Bandejas de acero inoxidable para derrames (abajo)		
GN1/1 ó 2/4 65 mm ó 100 mm bandejas de alta temperatura con mangos	Tapas para fuentes sólidas de acero inoxidable		
Protección para controlador	Tapas para fuentes ventiladas de acero inoxidable		
Opción de pasador	Injerto de acero inoxidable		
<b>300NDNL Sin puertas. Con el sistema de tapas flotantes</b>			
<b>300CT Equipo incluye puertas</b>			

## MODELO 700NDNL/ 700CT

ESPECIFICACIONES			
Dimensiones externas (mm)	774,7 ancho x 584,2 prof x 692,15 alto		
Dimensiones internas (mm)	673,1 ancho x 558,8 prof x 514,35 alto		
Temp. de operación máxima	110°C		
Peso NETO	78,5 Kg		
Peso BRUTO	105,7 Kg		
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			
VOLTS	220	230	240
AMPS	11	12	13
WATTS	2.520	2.755	3.000
HERTZ	50	50	50
FASE	1	1	1
ESTANTES			
REGULAR	5	Posibilidad de remover estantes (en fábrica) para acomodar comidas de mayor perfil o bandejas más profundas.	
CAPACIDADES			
BANDEJAS GN			
GN 1/1 65 mm 530mm x 325mm x 65mm	10		
ACCESORIOS OPCIONALES			
GN1/1 ó 2/4 65 mm ó 100 mm bandejas de alta temperatura con mangos	Bandejas de acero inoxidable para derrames (abajo)		
GN1/1 ó 2/4 65 mm ó 100 mm bandejas de alta temperatura con mangos	Tapas para fuentes sólidas de acero inoxidable		
Protección para controlador	Tapas para fuentes ventiladas de acero inoxidable		
Opción de pasador	Injerto de acero inoxidable		
<b>300NDNL Sin puertas. Con el sistema de tapas flotantes</b>			
<b>700NDNL Sin puertas. Con el sistema de tapas flotantes</b>			
Dimensiones externas (mm)	774,7 ancho x 628,65 prof x 692,15 alto		
Peso NETO	85,7 Kg		
Peso BRUTO	120,2 Kg		
<b>700NDNL Sin puertas. Con el sistema de tapas flotantes</b>			
<b>700CT Equipo incluye puertas</b>			



Modelo NDNL



Modelo CT