



LAVADO

PRESTACIONES

- Fácil manejo y mínimo mantenimiento gracias a su panel de mandos electromecánico con leds luminosos.
- Estructura construida totalmente en acero inoxidable y resistente asa integrada en puerta. Todo ello para garantizar la robustez y durabilidad del equipo.
- Equipos dotados de termostato de seguridad, válvula anti-retorno, micro de seguridad a la apertura de la puerta o campana (modelo cúpula) y doble pared en puerta o campana para garantizar la seguridad del usuario y favorecer la insonorización de la máquina.
- Brazos de lavado y aclarado superiores (excepto cesta 35) e inferiores, cubas redondeadas y dosificador automático de abrillantador de serie para todos los modelos. Todo ello para garantizar una óptima circulación del agua dentro de la cuba y un mejor resultado final.
- Bomba de lavado de doble flujo (excepto cesta 35) para garantizar la correcta presión y distribución del agua incluso en el brazo superior.
- Acceso frontal a los componentes electrónicos, de manera fácil y rápida.
- Temperatura de lavado regulada a 60°C y de Aclarado a 85°C.
- Lector de temperatura y filtro en cuba integral ProStrain de material heterogéneo ligero y resistente a los golpes de serie para todos los modelos. (excepto cesta 35)

	MERLAV 35	MERLAV 40 PLUS	MERLAV 40 BD PLUS	MERPLAT 50 PLUS	MERPLAT 50 BD PLUS	MERCÚPULA PLUS
Dimensiones <i>(con puerta abierta)*</i>	40,1 x 49 (76,5)* x 59,5 cm	43,6 x 53,5 (87)* x 67 cm	43,6 x 53,5 (87)* x 67 cm	57,5 x 60,5 (100,5)* x 82 cm	57,5 x 60,5 (100,5)* x 82 cm	70,6 cm x 80 cm (190,9)* x 1479 cm
Tamaño cesta	35x35 cm	39 x39 cm	39 x39 cm	50x50 cm	50x50 cm	50x50 cm
Altura útil lavado	25 cm	30 cm	30 cm	36,5 cm	36,5 cm	38 cm
Duración del ciclo de lavado	120 seg	120 seg	120 seg	90 y 150 seg	90 y 150 seg	90 y 150 seg
Producción Cestas/hora	30	30	30	40 (ciclo 90") - 24 (ciclo 120")	40 (ciclo 90") - 24 (ciclo 120")	40 (ciclo 90") - 20 (ciclo 120")
Potencia total	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	8,5 kw
Resistencia calderín	2,6 kw	2,6 kw	2,6 kw	3 kw	3 kw	8,5 kw
Resistencia cuba	0,6 kw.	0,6 kw	0,6 kw	2,1 kw	2,1 kw	2,1 kw
Bomba de lavado	0,15 kw	0,2 kw	0,2 kw	0,47 kw	0,47 kw	0,5 kw
Conexión agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Capacidad de la cuba	7 litros	8 litros	8 litros	20 litros	20 litros	15 litros
Capacidad del calderín	2,6 litros	2,6 litros	2,6 litros	6 litros	6 litros	6 litros
Consumo agua / ciclo	2,2 litros	2,2 litros	2,2 litros	2,6 litros	2,6 litros	2,6 litros
Presión necesaria alimentación agua	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars
Diámetro del desagüe	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Brazos de lavado giratorios	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	400 v/50/3N
Peso neto	27 kg	31 kg	34 kg	56 kg	56 kg	90 kg
Código	LALV35SB	LALV40SBP	LALV40BDP	LALP50SBP	LALP50BDP	LACU50SBP
PVP	1.329 €	1.590 €	1.851 €	2.132 €	2.373 €	3.750 €

Dotación	1 cesta vasos					
	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 Cesta platos	1 Cesta platos	1 Cesta platos
				1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos



MERLAV 35



MERLAV 40 PLUS



MERCÚPULA PLUS con accesorios opcionales