



Línea TREVISO

Los obstáculos son las cosas horribles que ves al apartar los ojos de tu meta.
Henry Ford

Amasadoras Espirales



Amasadora de Gancho Espiral con Cuba Extraíble y Cabezal Elevable con 1 Velocidad

MODELO	CAPACIDAD CALDERO (L)	VELOCIDADES	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	DIM. BOL (ØxH) mm	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
IMR22	22	1	230	750	350x200	420x720x640	2.218
IMR32	33	1	230	1500	400x260	460x840x730	2.491
IMR42	42	1	230	1500	450x260	490x860x730	2.767

Amasadora de Gancho Espiral con Cuba Extraíble y Cabezal Elevable con 2 Velocidades

MODELO	CAPACIDAD CALDERO (L)	VELOCIDADES	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	DIM. BOL (ØxH) mm	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
IMR22 2V	22	2	400	750	350x200	420x720x640	2.393
IMR32 2V	33	2	400	1500	400x260	460x840x730	2.815
IMR42 2V	42	2	400	1500	450x260	490x860x730	3.012

Características Técnicas

- Especialmente recomendable para panaderías, hoteles o restaurantes, sectores en los que son imprescindibles aparatos de cocina fiables y de alto rendimiento.
- Mezcla con movimientos precisos y potentes todos los ingredientes necesarios para la preparación de grandes masas.
- Especialmente idónea para masas de gran consistencia tales como pizza o pan.
- Fabricados en Italia por fabricante de reconocido prestigio que exclusivamente fabrica maquinaria de pizzería.
- Sistema de transmisión especialmente silencioso debido a un tensor para la cadena y motorreductor en baño de aceite.
- Provistas de rejilla de protección en acero inoxidable y de todos los elementos eléctricos de seguridad.
- Acabado exterior en pintura epoxi de color blanco.
- Caldero, gancho espiral, divisor de la masa, rejilla de seguridad y demás elementos que entran en contacto con la masa fabricados enteramente en acero inoxidable.
- Mandos a 24V y con botón de parada de emergencia.
- Equipos dotados de 1 o 2 velocidades según modelo.
- Temporizador en dotación estándar.
- Cuba extraíble y cabezal elevable mediante sistema neumático.
- Dotadas de ruedas y perno para partir la masa.
- Equipos disponible en trifásico 400V bajo pedido.