

# FUENTES DE AGUA PARA BOTELLÓN

**FAB-1-C  
PARA BOTELLÓN**



**FAB-1-S  
PARA BOTELLÓN  
MOD. SOBREMESA  
INOX  
SÓLO LATERAL**



**FAB-1 IL**



Todos los modelos con botellón suministran agua fría y caliente.

**LOS MODELOS FAB-1-C, FAB-1-S y FAB-1-IL son para botellón estándar de 20 litros.**

MODELO		EUROS
FAB-1 IL	PARA BOTELLÓN CHASIS GRIS Y NEGRO	325
FAB-1-C	PARA BOTELLÓN CHASIS BLANCO	320
FAB-1-S	BOTELLÓN DE SOBREMESA EN CHASIS BLANCO Y NEGRO	250
BP	BOTELLÓN DE 18,9 LITROS EN MATERIAL PLÁSTICO (POLICARB)	25
PORTAVASOS	DISTRIBUIDOR DE VASOS COMPLETO	20



**BP**

**BOTELLÓN**

MODELO	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	PRODUCCIÓN (l/h)	POTENCIA (w)	VOLTAJE	CONDENSACIÓN
	Ancho	Fondo	Alto					
FAB-1-IL	310	310	970	20	10	100	220-240V	Estática
FAB-1-C	310	310	960	19	10	100	220-240V	Estática
FAB-1-S	310	310	540	17	5	100	220-240V	Estática

**NOTA: SE SIRVEN SIN BOTELLÓN**

## CARACTERÍSTICAS:

- Gran robustez y elevadas prestaciones.
- El sistema de refrigeración directo garantiza la máxima higiene para fábricas, oficinas, comunidades y lugares públicos.
- El serpentín en acero inoxidable está en conexión directa con el suministro de agua, eliminando la exigencia de limpieza y sanificaciones periódicas.
- El evaporador exterior evita eventuales pérdidas de gas por la polución del agua.
- Fuentes con dos temperaturas.
- Todos los modelos con botellón suministran agua fría y caliente.
- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente: para verter el agua en el vaso hay que hacer un doble movimiento.
- Capacidad depósito agua caliente 1,3 litros.
- Potencia para calentar agua 500 w.
- Capacidad calentamiento a <90° 5 L/hora.
- Temperatura agua caliente 85-98°.
- Termostato regulable y de seguridad.