



Línea CÓRDOBA

Mesas Refrigeradas Bajas



Puerta con Tirador Integrado



TRCHB-135



TRCHB-180



TRCHB-225

Mesa GN1/1 Refrigerada Fondo 700 Bajo Cocina Altura 600 mm

| MODELO | PUERTAS | TEMPERATURA (°C) | CAPACIDAD (L) | CLASE ENERGÉTICA | CONSUMO (kWh/Año) | POTENCIA (W) | DIMENSIONES (AxFxH) mm | PRECIO (EUR) |
|-----------|---------|------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| TRCHB-135 | 2 | -2 / +8 | 190 | D | 1194 | 220 | 1342x700x600 | 1.900 |
| TRCHB-180 | 3 | -2 / +8 | 300 | D | 1194 | 220 | 1792x700x600 | 2.306 |
| TRCHB-225 | 4 | -2 / +8 | 410 | E | 1919 | 350 | 2242x700x600 | 2.752 |

Características Técnicas

- Mesas especialmente diseñadas para utilizar como soporte refrigerado de aparatos de cocción, preparación y conservación.
- La altura de 600 mm. permite que el plano de trabajo de los aparatos esté entre 850 y 900 mm.
- Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
- Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del mueble.
- Compresores DANFOSS SECOP.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m³ de densidad.
- Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de 100 mm.
- Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable en altura.
- Excelente relación calidad precio.
- Flabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad, compresores de bajo consumo y la optimización de los parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros laboratorios.
- La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante facilitando su acceso y mantenimiento. Su diseño cuenta con un amplio sistema de aireación frontal y una toma de aire adicional encima de la rejilla para facilitar la circulación del aire. En caso de espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del grupo de manera significativa.
- Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo cotidiano. Las puertas disponen de tirador integrado fácil de limpiar.
- Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituable, guías desmontables, fondo embutido sanitario, uniones curvas, desagüe que permite la evacuación de líquidos residuales.
- Gas refrigerante ecológico R-290.