

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA “CON GRIFO” MONOFÁSICAS NUEVA “LINEA ALFA”

MODELO	EUROS
HEF 8 LTS	330
HEF 8+8 D	585
HEF 12 LTS	440
HEF 12+12 D	630

- Construcción en acero inoxidable
- Resistencia en acero inoxidable
- Cabeza desmontable para facilitar la limpieza de la cuba
- Termostato regulable hasta 190°C
- Termostato de seguridad 210°C
- Terminales faxtoon en acero inoxidable
- Cuba embutida



HEF 8 y HEF 12



HEF 8+8 y HEF 12+12

MODELO	DIMENSIONES (LxPxH mm)	ACEITE (LT)	DIMENSIONES CESTA (LxPxH mm)	POTENCIA (KW)	PESO (KG)	TENSIÓN (VOLT/Hz)
HEF 8 LTS	290x530x340	8	200x220x100	3	5	230 v / 50 Hz
HEF 8+8 LTD	580x530x340	8+8	200x220x100	3+3	10	230 v / 50 Hz
HEF 12 LTS	320x530x350	12	210x220x120	5	8	230 v / 50 Hz
HEF 12+12 LTD	635x530x350	12+12	210x220x120	5+5	18	230 v / 50 Hz

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA “CON GRIFO” MONOFÁSICAS NUEVA “LINEA OPTIMA”

MODELO	EUROS
FOP 8 LTS	298
FOP 8+8 D	520

- Construcción en acero inoxidable
- Resistencia en acero inoxidable
- Cabeza desmontable para facilitar la limpieza de la cuba
- Termostato regulable hasta 190°C
- Termostato de seguridad 210°C
- Terminales faxtoon en acero inoxidable
- Cuba embutida



FOP 8 LTS



FOP 8+8 LTS

MODELO	DIMENSIONES (LxPxH mm)	ACEITE (LT)	DIMENSIONES CESTA (LxPxH mm)	POTENCIA (KW)	PESO (KG)	TENSIÓN (VOLT/Hz)
FOP 8 LTS	313x632x387	8	200x220x100	3,25	7	230 v / 50 Hz
FOP 8+8 LTD	598x632x387	8+8	200x220x100	3,25+3,25	13	230 v / 50 Hz

FREIDORA PARA PASTELERÍA - TRIFÁSICA



FP-16



- Construcción en acero inoxidable
- Resistencia en acero inoxidable
- Cabeza desmontable para facilitar la limpieza de la cuba
- Termostato regulable hasta 190°C
- Termostato de seguridad 210°C
- Grifo de seguridad
- Terminales faxtoon en acero inoxidable
- Bandeja escurridora
- Equipadas con filtros antiresiduos

MODELO	POTENCIA	LARGO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD LITROS	CESTA (LARGO-FONDO-ALTO)	EUROS
FP-16	9000 W/400V - 50 Hz	530x460x370	16	470x250x110	898