



Línea MADRID

Cámaras Frigoríficas Temperatura Negativa

EQUIPO FRIGORÍFICO
COMPACTO MOCHILAEQUIPO FRIGORÍFICO
PARTIDOEQUIPO FRIGORÍFICO
COMPACTO TECHO

Cámara Frigorífica con Equipo Frigorífico para Temperatura Negativa

MODELO	DIM. INTERIORES (AxFxH) mm	DIM. EXTERIORES (AxFxH) mm	CAPACIDAD INTERIOR (m³)	TEMPERATURA (°C)	EQUIPO COMPACTO TECHO (€)	EQUIPO PARTIDO (€)	EQUIPO COMPACTO MOCHILA (€)	PANELES (€)
CAMARA1N	1600x800x1830	1770x970x2000	2,35	-20 / -15	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
CAMARA2N	2000x1200x1830	2170x1370x2000	4,40	-20 / -15	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
CAMARA3N	2000x1600x1830	2170x1770x2000	5,86	-20 / -15	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
CAMARA4N	2000x2000x1830	2170x2170x2000	7,32	-20 / -15	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
CAMARA5N	2400x2000x1830	2570x2170x2000	8,79	-20 / -15	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
CAMARA6N	2400x2400x1830	2570x2570x2000	10,55	-20 / -15	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
CAMARA7N	2800x2400x1830	2970x2570x2000	12,30	-20 / -15	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
CAMARA8N	2800x2800x1830	2970x2970x2000	14,35	-20 / -15	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

* Otras Medidas: Consultar

Características Técnicas PANELES

- Cámara frigorífica modular innovadora capaz de marcar la diferencia frente a las cámaras tradicionales.
- Ofrece soluciones prácticas y profesionales a las necesidades de conservación y de almacenamiento para hoteles, restaurantes, empresas de catering, comercios y cocinas industriales.
- Acabados perfectos que garantizan su calidad y robustez gracias a su fabricación adaptada a las normas europeas más exigentes.
- Puerta pivotante de luz 1830x700 mm. con resistencia.
- Perfiles sanitarios suelo, pared y techo incluidos.

- Acabada en chapa de acero galvanizado lacado de alta calidad, color blanco y de calidad alimentaria en los módulos verticales y de techo.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con espesor de 85 mm.
- Suelo de espesor 85 mm. con un revestimiento resistente en resina fenólica antideslizante.
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje incluidos.
- Válvula de equilibrado de presiones incluida en el precio.

Características Técnicas EQUIPOS FRIGORÍFICOS

- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45°C.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable interruptor de puerta.
- Regulación electrónica multifunción.
- Control electrónico de serie avanzado: Control de temperatura con registro de temperatura máxima y mínima / Función enfriamiento rápido / Función modo nocturno.
- Compresores herméticos alternativos.

- Presostatos de alta y baja presión.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Gas R449 o R452A opcional con incremento del 2% sobre el precio en los equipos compactos de mochila y techo.
- Gas R449 o R452A opcional con incremento del 8% sobre el precio en los equipos partidos.

**Cálculo equipo frigorífico para temperaturas de 0°C con temperatura exterior de 35°C.

Otras OPCIONES (Consultar)

- Otras medidas: Nos adaptamos a cualquier necesidad.
- Otras medidas de puerta, cambio a puerta corredera, o puerta extra.

- Tabiques divisorios / Cortinas de lamas / Suelo reforzado.
- Equipos frigoríficos centrífugos, de intemperie y con gas R-134A.
- Cambios de alimentación a 400V - III - 50Hz.