

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA - POR DECANTACIÓN - MONOFÁSICAS NUEVAS "LÍNEA SUPER DELTA" CON CONTACTOR



FB 7+7 LT



FB 7 LT



MODELO	EUROS
FB-7-LT-SD	290
FB-7+7-LT-SD	540

CARACTERÍSTICAS:

- Carrocería y cuba son realizadas en inox 18/10.
- Termostato de trabajo (190°).
- Termostato de seguridad (210°).
- Piloto luminoso de temperatura.
- Cesta de fritura con gancho de goteo.
- Con contactor

MODELO	DIMENSIONES (LxPxH mm)	ACEITE (LT)	DIMENSIONES CESTA (LxPxH mm)	POTENCIA (KW)	PESO (KG)	TENSIÓN (VOLT/Hz)
FB 7 LT	282x425x330	7	215x195x120	3,5	6	230 v / 50 Hz
FB 7+7 LT	552x425x330	7+7	215x195x120x2	3,5x2	11	230 v / 50 Hz

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA "CON GRIFO" MONOFÁSICAS NUEVA "LÍNEA SUPER DELTA" CON CONTACTOR



MODELO	EUROS
FBR7 LT-SD	385
FBR7+7 LT-SD	715
FBR10 LT-SD	475
FBR10+10 LT-SD	735



- Construcción de acero inoxidable
- Resistencia del acero inoxidable
- Cabezal desmontable para facilitar la limpieza del tanque
- Termostato regulable hasta 190°C
- Termostato de seguridad con reinicio manual
- Interruptor ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora
- Modelos con potencia de 350W y superior equipados con contactor

- Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máximo y mínimo
- Pies de goma antideslizantes
- Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo del tanque
- 1/2" grifo con sistema de seguridad
- Salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro anti-residuos

MODELO	DIMENSIONES (LxPxH mm)	ACEITE (LT)	DIMENSIONES CESTA (LxPxH mm)	POTENCIA (KW)	PESO (KG)	TENSIÓN (VOLT/Hz)
FBR 7 LT-GRIFO	312x525x430	7	215x195x120	3,5	8	230 v / 50 Hz
FBR 7+7 LT-GRIFO	620x525x430	7+7	215x195x120x2	3,5x2	14	230 v / 50 Hz
FBR 10 LT-GRIFO	372x550x430	10	255x255x120	4,5	10	230 v / 50 Hz
FBR 10+10 LT-GRIFO	740x550x430	10+10	255x255x120x2	4,5x2	18	230 v / 50 Hz