

Línea TREVISO

Elige un empleo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día más en la vida.
Confucio

Amasadoras Espirales



IM10



IM32 2V

PRODUCTO SIMILAR
Consulte Página
298 301 302

Amasadora de Gancho Espiral con Cuba y Cabezal Fijo con 1 Velocidad

MODELO	CAPACIDAD CALDERO (L)	VELOCIDADES	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	DIM. BOL (ØxH) mm	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
IM10	10	1	230	375	260x200	270x540x560	1.253
IM22	22	1	230	900	350x200	400x690x630	1.629
IM32	32	1	230	1500	450x260	440x690x720	1.823
IM42	42	1	230	1500	450x260	470x850x720	2.246
IM53	53	1	400	1500	500x260	530x860x720	2.457

Amasadora de Gancho Espiral con Cuba y Cabezal Fijo con 2 Velocidades

MODELO	CAPACIDAD CALDERO (L)	VELOCIDADES	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	DIM. BOL (ØxH) mm	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
IM22 2V	22	2	400	900	350x200	400x690x630	1.774
IM32 2V	32	2	400	1500	450x260	440x690x720	2.149
IM42 2V	42	2	400	1500	450x260	470x850x720	2.571
IM53 2V	53	2	400	1500	500x260	530x860x720	2.784

Características Técnicas

- Especialmente recomendable para panaderías, hoteles o restaurantes, sectores en los que son imprescindibles aparatos de cocina fiables y de alto rendimiento.
- Mezcla con movimientos precisos y potentes todos los ingredientes necesarios para la preparación de grandes masas.
- Especialmente idónea para masas de gran consistencia tales como pizza o pan.
- Fabricados en Italia por fabricante de reconocido prestigio que exclusivamente fabrica maquinaria de pizzería.
- Sistema de transmisión especialmente silencioso debido a un tensor para la cadena y motorreductor en baño de aceite.
- Provistas de rejilla de protección en acero inoxidable y de todos los elementos eléctricos de seguridad.
- Acabado exterior en pintura epoxi de color blanco.
- Caldero, gancho espiral, divisor de la masa, rejilla de seguridad y demás elementos que entran en contacto con la masa fabricados enteramente en acero inoxidable.
- Mandos a 24V y con botón de parada de emergencia.
- Equipos dotados de 1 o 2 velocidades según modelo.
- Temporizador en dotación estándar en modelo IM22.
- Cuba y cabezal fijo.
- Dotadas de ruedas y perno para partir la masa.
- Equipos disponible en trifásico 400V bajo pedido.