

STC 611 EW

Horno para hostelería



Ref. 710464

PVP 3.370 €

EQUIPAMIENTO

- Sistema de control con display digital
- Inversor de giro
- Alarma fin de ciclo
- Sensor de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Motor de doble velocidad
- Pulsador para vaporización directa
- Vidrio abatible para fácil limpieza



FUNCIONES

- Humedad regulable 0/100%
- Temporizador 0/120 minutos
- Modo continuo
- Capacidad para bandejas 600x400
- Control de tiro manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia eléctrica 7.200W

Temperatura máxima 250°C

Peso 68kg

Voltaje 400V-50/60Hz

Tipo conexión Trifásico 3F+N+T

Dimensiones internas (An)560x(F)385x(Al)385mm


Dimensiones externas (An)720x(F)620x(Al)665mm

CAPACIDAD

11 bandejas GN1/1 (profundidad 20mm)

6 bandejas GN1/1 (profundidad 40mm)

4 bandejas GN1/1 (profundidad 65mm)



Posición bandeja transversal



STC 611 EW

Accesorios específicos



Soportes

STC 200 W

Ref. 710477 | PVP 430€



(An)700x(F)495x(Al)200mm

Nº guías - 0

STC 400 W

Ref. 710478 | PVP 495€



(An)700x(F)495x(Al)400mm

Nº guías - 0

STC 650 W

Ref. 710479 | PVP 630€



(An)700x(F)495x(Al)650mm

Nº guías - 8

STC 850 W

Ref. 710480 | PVP 710€



(An)700x(F)495x(Al)850mm

Nº guías - 8

Campana STC W 1/1


Ref. 710483 | PVP 1.750€



(An)720x(F)620x(Al)235mm

Condensador de vapores ST W COMPACT


Ref. 710488 | PVP 625€



(An)720x(F)330x(Al)235mm

Kit Superposición

Ref. 710486 | PVP 430€



(An)720x(F)620x(Al)80mm

Kit primera instalación

Ref. 710434 | PVP 190€



Elementos incluidos en el kit

Tubos, racorería, adaptadores y accesorios necesarios.

1l de detergente fm.

1l de abrillantador fm.

Ruedas

Ref. 710286 | PVP 120€



Suplemento ruedas para soportes

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:

Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / *Manufacturer's name:*

FM CALEFACCIÓN S.L.

CIF: B-14343594

Dirección / *Manufacturer's address:*

**CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Cordoba, España**

Tipo de aparato / *Type of device:*

HORNO / OVEN

Marca / *Trade:*

FM CALEFACCIÓN

Modelo / *Model no.:*

STC 611 EW

N/S: 21XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / *Place:* **Lucena**

Firma / *Signature:* **B-14343594**

Fecha / *Date:* **01/01/2021**



STC 611 EW



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONEXIONADO	
Peso neto (solo horno)		1	Manguera alimentación
Peso bruto (horno+embalaje)		2	Conexión campana extracción
Tensión de alimentación	400Vac - Trifásica	3	Conexión condensador de vapores
Frecuencia	50/60Hz	4	Conexión toma de agua 3/4"
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm ²	5	Desagüe Ø40mm
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	6	Botón encendido/apagado
Potencia total	7.200W	7	Separación de seguridad ≥120mm
Potencia térmica nominal	7.000W	8	Salida de gases calientes Ø50mm
		9	Rearme termostato seguridad
		10	Placa de características

*Cotas en mm

