



MODELO	°C	L	DIMENSIONES MM A H BASE-CRIST-TOTAL				CAPACIDAD	WAT	KG	M3 EMB	PVP
--------	----	---	--	--	--	--	-----------	-----	----	-----------	-----



<b>UNO-Z</b>	<b>12</b>	-20°C	1150	1096	828+462	1290	12	*(360*165*120)	980	130	2,3	<b>10.645€</b>
	<b>18</b>	-20°C	1660	1096	828+462	1290	18	*(360*165*120)	1400	180	3,2	<b>12.525€</b>
	<b>24</b>	-20°C	2160	1096	828+462	1290	24	*(360*165*120)	2000	180	4,1	<b>14.470€</b>

Estructura en acero inox 304. Decoración de série en corian blanco y cristal frontal abatible. Cristal templado, frontal fijo extra claro y calefactado para evitar la condensación. Permite amontonar el helado hasta 6 cm (12+6). Frío ventilado controlado mediante termostato electrónico de alta precisión. Desescarche automático. Evaporador tratado con pintura atóxica y aislamiento de poliuretano ecológico, densidad 42 kg/m3. Voltaje: 230 F+N. Iluminación por led. Compresor semihermético. Clase climática 4+.



<b>DOS-D</b>	<b>12</b>	-20°C	1150	1065	815+410	1225	12	*(360*165*120)	980	130	2,2	<b>9.800€</b>
	<b>18</b>	-20°C	1660	1065	815+410	1225	18	*(360*165*120)	1400	180	3,0	<b>11.780€</b>
	<b>24</b>	-20°C	2160	1065	815+410	1225	24	*(360*165*120)	2000	180	3,9	<b>13.625€</b>

Estructura en acero inox 304. Decoración de série frontal laminado y laterales en corian blanco. Cristal templado, frontal fijo extra claro y calefactado para evitar la condensación. Permite amontonar el helado hasta 6 cm (12+6). Frío ventilado controlado mediante termostato electrónico de alta precisión. Desescarche automático. Evaporador tratado con pintura atóxica y aislamiento de poliuretano ecológico, densidad 42 kg/m3. Voltaje: 230 F+N. Iluminación por led. Compresor semihermético. Clase climática 4+.



<b>PLATINO-PL</b>	<b>12</b>	-20°C	1170	1080	720+510	1230	12	*(360*165*120)	1050	180	2,2	<b>13.190€</b>
	<b>18</b>	-20°C	1715	1080	720+510	1230	18	*(360*165*120)	1700	250	3,2	<b>15.425€</b>
	<b>24</b>	-20°C	2190	1080	720+510	1230	24	*(360*165*120)	2400	310	4,0	<b>17.615€</b>
	<b>140 - 12</b>	-20°C	1170	1080	720+660	1380	12	*(360*165*120)	1050	180	2,2	<b>13.990€</b>
	<b>140 - 18</b>	-20°C	1715	1080	720+660	1380	18	*(360*165*120)	1700	250	3,2	<b>16.200€</b>
	<b>140 - 24</b>	-20°C	2190	1080	720+660	1380	24	*(360*165*120)	2400	310	4	<b>18.500€</b>

Estructura en acero inox 304. Decoración de serie Corian blanco. Cristal frontal abatible para facilitar la limpieza. Doble cristal extra claro, encolado con membrana caliente, para evitar la condensación. Iluminación por led. Tropicalizada... Permite amontonar el helado hasta 12 cm (12+12). Frío ventilado controlado mediante termostato electrónico de alta precisión. Desescarche automático. Evaporador tratado con pintura atóxica y aislamiento de poliuretano ecológico, densidad 42 kg/m3. Voltaje: 230 F+N. Compresor semihermético. Clase climática 4+.



<b>SENIOR 2-QU</b>	<b>120 - 12</b>	-20°C	1170	1252	623+587	1210	12	*(360*165*120)	1050	180	2,6	<b>13.585€</b>
	<b>120 - 18</b>	-20°C	1715	1252	623+587	1210	18	*(360*165*120)	1700	250	3,6	<b>15.665€</b>
	<b>120 - 24</b>	-20°C	2190	1252	623+587	1210	24	*(360*165*120)	2400	310	4,5	<b>18.305€</b>
	<b>140 - 12</b>	-20°C	1170	1252	623+777	1400	12	*(360*165*120)	1050	190	2,9	<b>14.165€</b>
	<b>140 - 18</b>	-20°C	1715	1252	623+777	1400	18	*(360*165*120)	1700	260	4,1	<b>16.585€</b>
	<b>140 - 24</b>	-20°C	2190	1252	623+777	1400	24	*(360*165*120)	2400	320	5,1	<b>19.085€</b>

Cubetas superpuestas de policarbonato (no incluidas de serie). Estructura en acero inox 304. Decoración de serie Corian blanco. Cristal frontal abatible para facilitar la limpieza. Doble cristal templado, con cámara de gas, extra claro, calefactado para evitar la condensación. Iluminación por led. Tropicalizada... Permite amontonar el helado hasta 12 cm (12+12). Desescarche automático. Frío ventilado controlado mediante termostato electrónico. Evaporador tratado con pintura atóxica y aislamiento de poliuretano ecológico, densidad 42 kg/m3. Voltaje: 230 F+N. Compresor semihermético. Clase climática 4+.

Opcional: Kit de rejillas y estantes 4 estaciones.

Existe canalización (Kit de unión para la parte frontal inferior) sin coste, para más de 1 unidad. Indicarlo en pedido. Disponibles también en motor a distancia.