Línea CÓRDOBA

Si estás bajo la impresión de que has alcanzado la perfección, nunca alcanzarás las alturas de las que eres capaz.
Kazuo Ishiguro

Mesas Refrigeradas

Hecho en España

TOP VENTAS

MCCH-200
MRCH-200

Puerta con Tirador Integrado

Puerta de cristal

NUEVO PRODUCTO

PRODUCTO SIMILAR
Consulte Página 43 44 45

Mesa Snack Refrigerada Fondo 600

MODELO	PUERTAS	TEMPERATURA (°C)	CAPACIDAD (L)	CLASE ENERGÉTICA	CONSUMO (kWh/Año)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
MRCH-150	2	-2 / +8	250	C	1019	220	1492x600x850	1.664
MRCH-200	3	-2 / +8	390	C	1118	220	2017x600x850	1.926
MRCH-250	4	-2 / +8	530	D	1920	350	2542x600x850	2.302

Mesa Snack Refrigerada Fondo 600

MODELO	PUERTAS	TEMPERATURA (°C)	CAPACIDAD (L)	CLASE ENERGÉTICA	CONSUMO (kWh/Año)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
MRCH-150V	2	-2 / +8	250	C	1019	220	1492x600x850	1.926
MRCH-200V	3	-2 / +8	390	C	1118	220	2017x600x850	2.218
MRCH-250V	4	-2 / +8	530	D	1920	350	2542x600x850	2.623

Mesa Snack Mantenimiento Congelados Fondo 600

MODELO	PUERTAS	TEMPERATURA (°C)	CAPACIDAD (L)	CLASE ENERGÉTICA	CONSUMO (kWh/Año)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
MCCH-150	2	-18 / -20	250	D	2212	670	1492x600x850	2.150
MCCH-200	3	-18 / -20	390	D	2467	680	2017x600x850	2.253

Características Técnicas

- Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
- Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del mueble.
- Compresores DANFOSS SECOP.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m^3 de densidad.
- Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de 100 mm.
- Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable en altura.
- Excelente relación calidad precio.
- Las mesas con puertas de cristal están equipadas con cerradura e iluminación LED.
- Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad, compresores de bajo consumo y la optimización de los parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros laboratorios.
- La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante facilitando su acceso y mantenimiento. Su diseño cuenta con un amplio sistema de aireación frontal y una toma de aire adicional encima de la rejilla para facilitar la circulación del aire. En caso de espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del grupo de manera significativa.
- Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de aper-tura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo cotidiano. Las puertas disponen de tirador integrado fácil de limpiar.
- Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpie-za: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido sanitario, uniones curvas, desagüe que permite la evacuación de líquidos residuales.
- Gas refrigerante ecológico R-290.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.