



MURALES

FONDO 65 CM

PRESTACIONES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Modelo sin puertas: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
- Modelo con puertas: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión.
- Desescarche natural del evaporador.
- Bandeja de evaporación automática.
- Ventiladores electromecánicos.
- Control electrónico.
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos con puertas).
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R).
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie).

FICHA TÉCNICA

	SIN PUERTAS		
	MERMUR 6-9	MERMUR 6-15	MERMUR 6-18
Medidas (Ax(F puerta abierta)xH)	998 x 654 x 2000 mm	1623 x 654 x 2000 mm	1935 x 654 x 2000 mm
Rango de temperatura	-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C
Nº de puertas	-	-	-
Nº de estantes	4	4+4	4+4
Fondo estante	310 mm	310 mm	310 mm
Potencia frigorífica	1528 W	2384 W	3056 W
Consumo nominal	1713 W	2368 W	3026 W
Clase climática	3	3	3
Voltaje	230v 50 Hz	230v 50 Hz	230v 50 Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290
Código	SUMU609SP	SUMU615SP	SUMU618SP
PVP	3.352 €	4.613 €	5.198 €



MERMUR 6-15 CON PUERTAS

Laterales estandar gris RAL7040.
Otros colores bajo pedido.



CON PUERTAS		
MERMUR 6-9	MERMUR 6-15	MERMUR 6-18
998 x 653 (1228) x 2000 mm	1623 x 653 (1228) x 2000 mm	1935 x 653 (1228) x 2000 mm
-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C
2	2	3
4	4+4	4+4
310 mm	310 mm	310 mm
1192 W	1419 W	1528 W
1494 W	1635 W	1945 W
3	3	3
230v 50 Hz	230v 50 Hz	230v 50 Hz
R-290	R-290	R-290
SUMU609CP	SUMU615CP	SUMU618 CP
4.309 €	5.473 €	5.608 €